

Yleiset säännöt:

Hätäkatkaisija

Toimivat jarrut

Takavallo 21w, myös patterikäyttöinen hyväksytään

Telatunnelin takana suojapelti yltää myös sivuille, lähelle telaston takakiinnitystä. Pellin alareuna telaston takapyörän keskipultin kohdalla tai alempana kuski päällä.

Piikit max 10mm harjan yli ja ei terävämpi kuin 30 astetta

Ohjausraudat 60 astetta

Kelkat vanhempia kuin -85 tai jos uudempi, niin identtinen -85 tai ennen valmistettu. Esim. Lynx 3300 runko. Poislukien F400 ja F500-luokat

kaikissa luokissa moottorit moottorikelkan moottoreita -85 tai vanhempia, jos uudempi niin malli esitelty ennen -85 esim. Rotax 534 -> 536, 537. poislukien f400 ja f500

Jos käytetään uudempaa moottoria sallittu max 500cc ja 34mm kaasuttimet.

Luokat:

1-3 sylinteriset

1 sylinteriset vapaa kuutiotilavuus ja kaasari

2-3 sylinteriset max 301cc. Vapaa viritys. max 2kpl 34mm kaasuttimet

putket vapaat

lehtijousitus

Vapaa viritys

formula 400

Polaris indy runkoinen vm.81-95

puhallin jäähdytys max 400cc

vakio moottorit

matto 307 ja max. 144 piikkiä.

formula 500

Vakiokelkat, max 500cc ei vuosimallirajaa. Moottori täytyy olla samaa mallia, kuin on ollut saatavilla. esim. zr440 voi vaihtaa zr500 moottorin.

ifs

Vapaa viritys

340 combo (ifs/lehtijousitus)

max. 380cc vapaa viritys.